



电热鼓风干燥箱



佰博品系



BGG (高温400°C/500°C) 系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



电热鼓风干燥箱

BGG (高温400°C/500°C) 系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 采用双压扣式铰链门锁,密封更紧密
- 门封采用双层陶瓷纤维材质,可耐高温、抗老化,使用寿命长,保证设备长期高温运行
- 腔体四角采用圆角设计,搁架简易拆卸,方便清洁
- 采用PMMA II操作系统,大屏幕液晶显示、定时、功率抑制和自整定功能,温控精准
- 采用罩级电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环
- 具有来电恢复功能,保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 参考标准GB/T 30435-2013



操作面板



铰链门锁



性能参数	型号	BGG-38	BGG-78	BGG-148	BGG-248	BGG-39	BGG-79	BGG-149	BGG-249	
容积/功率 电源电压	容积(L)	30	70	136	225	30	70	136	225	
	输入功率(W)	1800	2050	2500	3000	2400	3400	4400	5500	
	电源电压	AC 220V -50Hz						AC 380V -50Hz		
温度参数	控温范围(°C)	RT+20-400				RT+20-500				
	分辨率(°C)	0.1								
	波动度(°C)	±2								
	均匀度(°C)	±2.5								
内胆尺寸	长度(mm)	300	400	450	500	300	400	450	500	
	宽度(mm)	300	400	550	600	300	400	550	600	
	高度(mm)	350	450	550	750	350	450	550	750	
外形尺寸	长度(mm)	670	770	820	870	670	770	820	870	
	宽度(mm)	480	580	730	780	480	580	730	780	
	高度(mm)	700	800	900	1100	700	800	900	1100	
载物托架 定时范围	托架数量(标配)	2								
	定时范围(min)	0-9999								
货运信息	毛重/净重(kg)	87/61	110/86	138/108	165/132	87/61	110/86	138/108	165/132	
	外包装尺寸(mm) 长x宽x高	800x660 x910	900x763 x1000	950x930 x1100	1000x950 x1300	800x660 x910	900x763 x1000	950x930 x1100	1000x950 x1300	

注:尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。