



电热鼓风干燥箱



元博品系



佰博品系



GZX (高温300°C) 系列



BGZ (高温300°C) 系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



电热鼓风干燥箱 >>


GZX (高温300°C) 系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 隔板可以任意调节
- 采用新开发PMMA I操作系统, 触控式按键, 彩色高清数码管显示各项参数指标, 具备控温、定时、超温报警等功能
- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构, 保证门与进口封条贴合度更高, 达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架简易拆卸, 方便清洁
- 具有来电恢复功能, 保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 参考标准GB/T 30435-2013



不锈钢搁板



操作面板



电热鼓风干燥箱 >>

BGZ (高温300°C) 系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 隔板可以任意调节
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构, 保证门与进口封条贴合度更高, 达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架简易拆卸, 方便清洁
- 采用新开发PMMA II操作系统, 触控式按键, 彩色液晶显示各项参数指标, 具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能
- 具备倒计时预约功能
- 可编程程序设计, 可设置10段100周期
- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环
- 风机6段调速, 可保证不同风速的要求, 避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 具有来电恢复功能, 保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 参考标准GB/T 30435-2013



性能参数	型号	GZX-9076MBE	GZX-9146MBE	GZX-9246MBE	GZX-9306MBE	GZX-9456MBE	BGZ-76	BGZ-146	BGZ-246	BGZ-306	BGZ-456	BGZ-656	BGZ-1006
容积/功率 电源电压	容积(L)	64	129	210	284	452	64	129	210	284	452	650	1000
	输入功率(W)	1550	2150	2750	2750	3500	1550	2150	2750	2750	3500	4500	4500
电源电压(V)		AC 220V±10% 50Hz±2%											
控温范围(°C)		室温+5~300											
分辨率(°C)		0.1											
温度参数	波动度(°C)	±1(105°C)											
	均匀度(°C)	±2.5%											
	升温速率(°C/min)	>5(150°C)											
定时范围		0-9999min/h											
预约范围(min)	/	0-9999											
编程控制	/	10段100周期											
内胆尺寸	长度(mm)	410	570	630	720	600	410	570	630	720	600	720	1100
	宽度(mm)	350	400	530	530	580	350	400	530	530	580	650	650
	高度(mm)	450	570	630	745	1300	450	570	630	745	1300	1400	1400
外形尺寸	长度(mm)	555	715	775	865	774	555	715	775	865	774	865	1220
	宽度(mm)	566	616	746	746	845	566	616	746	746	845	866	850
	高度(mm)	722	842	902	1017	1704	722	842	902	1017	1704	1730	1730
载物托架	托架(标配/最多)	2/5	2/7	3/8	3/10	4/18	2/5	2/7	3/8	3/10	4/18	4/18	4/18
	每层承重(kg)	15											
货运信息	毛重(kg)	60	75	96	118	174	60	75	96	118	174	/	/
	净重(kg)	42	57	77	97	145	42	57	77	97	145	/	/
	外包装尺寸(mm)	820x655 x750	920x745 x850	970x800 x1050	945x866 x1057	854x965 x1744	820x655 x750	920x745 x850	970x800 x1050	945x866 x1057	854x965 x1744	/	/

注:工作环境温度:10-30°C 外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。