



电热鼓风干燥箱



元博品系



佰博品系



GZX (200°C) 系列



BGZ (250°C) 系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层  
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876  
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn  
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



## 电热鼓风干燥箱 >>

GZX (200°C) 系列

### 应用范围

利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。

### 产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- PMMA I操作系统，系统具有控温、定时和超温报警等功能
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 参考标准GB/T 30435-2013



不锈钢内胆



门把手



观察玻璃窗



操作面板



## 电热鼓风干燥箱 >>

BGZ (250°C) 系列

### 产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 采用新开发PMMA II操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能
- 具备倒计时预约功能
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可编程程序设计，可设置10段100周期
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 参考标准GB/T 30435-2013



性能参数	型号	GZX-9023MBE	GZX-9030MBE	GZX-9070MBE	GZX-9140MBE	GZX-9240MBE	GZX-9420MBE	BGZ-30	BGZ-70	BGZ-140	BGZ-240	BGZ-420	
容积/功率 电源电压	容积(L)	20	40	76	142	234	456	40	76	142	234	456	
	输入功率(W)	750	950	1350	1750	2150	3100	950	1350	1750	2150	3100	
	电源电压(V)	AC 220V±10% 50Hz±2%						380V/50Hz	AC 220V±10% 50Hz±2%				
温度参数	控温范围(°C)	室温+5~200						380V/50Hz	室温+5~250				
	分辨率(°C)	1							0.1				
	波动度(°C)	±1(105°C)											
	均匀度(°C)	±2.5%							±2%				
	升温速率(°C/min)	>4(180°C)											
时间设定	定时范围	0~999min/h							0-9999min/h				
	预约范围(min)	/							0-999				
	编程控制	/							10段100周期				
内胆尺寸	长度(mm)	300	350	450	550	600	595	350	450	550	600	595	
	宽度(mm)	285	330	380	470	520	515	330	380	470	520	515	
	高度(mm)	275	350	450	550	750	1295	350	450	550	750	1295	
	长度(mm)	568	640	740	840	890	780	640	740	840	890	780	
外形尺寸	宽度(mm)	447	556	606	696	746	696	555	605	695	745	696	
	高度(mm)	452	505	605	705	905	1760	505	605	705	905	1760	
	托架(标配/最多)	2/3	2/4	2/5	3/7	3/10	3/6	2/4	2/5	3/7	3/10	3/6	
载物托架	每层承重(kg)	15											
货运信息	毛重(kg)	38	47	61	91	111	204	47	61	91	111	204	
	净重(kg)	30	37	50	68	88	176	37	50	68	88	176	
	外包装尺寸(mm)	670x575 x530	720x605 x605	820x655 x705	920x745 x810	970x800 x1010	860x830 x1810	720x605 x650	820x655 x745	920x745 x850	970x800 x1050	860x850 x1850	

注: 外包装尺寸(长x宽x高), 尺寸长度为设备的左右尺寸, 宽度为设备前后尺寸, 性能参数若有变更, 恕不另行通知。

注: 更大尺寸需求可接受定制, 货期30-45天。